



 DOMINO è un motoriduttore tubolare adatto ad automatizzare tapparelle e tende da sole è dotato di regolazione micrometrica dei finecorsa e di elettrofreno. L'ampia disponibilità di pulegge e anelli adattatori ne rende l'installazione pressochè universale.

 DOMINIO is a tubular gearmotor suitable for blinds and sun canopies, and is equipped with micrometric adjustment of limit switches and electric braking mechanism. The wide availability of adaptor pulleys and rings makes the installation more or less universal.

 DOMINO ist ein Rohrmotor zur Automatisierung von Rollladen und Markisen. Ausgestattet ist er mit mikrometrischer Endschaltereinstellung und elektrischer Bremse. Ein reichhaltiges Angebot an Riemenscheiben und Adapterringen sorgen für eine nahezu universelle Installation.

 DOMINO es un motorreductor tubular apto a automatizar persianas enrollables y cortinas solares, equipado con regulación micrométrica de los finales de carrera y con electrofreno. La amplia disponibilidad de poleas y anillos adaptadores vuelve su instalación prácticamente universal

 DOMINO est un motoréducteur tubulaire destiné à automatiser les volets roulants et les stores. Il est équipé de réglage micrométrique des fins de course et d'électrofrein. La vaste disponibilité de poulies et d'anneaux adaptateurs fait que son installation est presque universelle.

 DOMINIO это электропривод для солнцезащитных маркиз, плиссе, римских карнизов, оснащенный устройством микрометрической регулировки конечных выключателей и механизмом электроторможения. Широкий выбор адаптеров и переходных колец делает возможность установки универсальной

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	DOMINO 4510 N15	DOMINO 4520 N15	DOMINO 4530 N15	DOMINO 4540 N15	DOMINO 4550 N12
COPPIA	TORQUE	10 NM	20 NM	30 NM	40 NM	50 NM
NUMERO GIRI	RPM	15 RPM	15 RPM	15 RPM	15 RPM	12 RPM
DIAMETRO TUBO	TUBE DIAMETER	45 MM	45 MM	45 MM	45 MM	45 MM
VOLTAGGIO	VOLTAGE	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
FREQUENZA	FREQUENCY	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
POTENZA	POWER	146 W	205 W	230 W	292 W	308 W
ASSORBIMENTO	ABSORPTION	0,63 A	0,92 A	1,10 A	1,29 A	1,41 A
TEMPO LAVORO	OPERATING TIME	4 MIN.	4 MIN.	4 MIN.	4 MIN.	4 MIN.
GRADO PROTEZIONE	PROTECTION RATING	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
MAX GIRI FINECORSIA	MAX. REVS - LIMIT	NR 23	NR 23	NR 23	NR 23	NR 23
LUNGHEZZA L1	LENGTH L1	455 MM	455 MM	525 MM	525 MM	525 MM

